

Vešiaky pod obklad

Inštalačný a používateľský návod

Výrobca

Nuxon s.r.o.

Rekovo 399/6, 027 21 Žaškov

IČO: 56409176 | DIČ: 2122296715

Vyrobené na Slovensku

Servis a kontakt: www.nuxon.sk

Výrobok:

- **Názov výrobku:** Vešiaky pod obklad
- **Typ:** Hanger/Stainless
- **Označenie šarže / dátum výroby:** uvedené na obale výrobku alebo na etikete

Účel výrobku

- Slúžia na zavesenie ľahkých predmetov na stenu s obkladom v interiéri
- Zabezpečujú estetické uchytenie bez viditeľných prvkov

Bezpečnostné pokyny

- Montáž musí vykonávať odborná alebo spôsobilá osoba
- Výrobok je určený len na použitie v interiéri
- Pri montáži nepoužívajte nadmernú silu
- Pri montáži používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare (rezanie obkladu/otvoru).
- Po vykonaní výrezu odstráňte ostré hrany a zvyšky materiálu.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo prasknutý.
- Výrobok obsahuje magnety – v prípade poškodenia a uvoľnenia magnetov hrozí riziko prehltnutia.
- Demontované diely uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred prvým použitím vykonajte skúšku uchytenia a stability vešiaku.
- Výrobok nie je určený na zaťaženie hmotnosťou osoby ani na zavesenie ťažkých predmetov.
- Pri manipulácii s vysúvacím mechanizmom dbajte na to, aby nedošlo k privretiu prstov.

Obsah balenia

- A – Nalepovacia šablóna na vyrezanie
- B – Montážna mierka hĺbky/priemeru
- C – Základňa vešiaku
- D – Posuvník vešiaku
- E – Montážny doraz
- F – Držiak obkladu na brúsenie

Technické údaje

Materiál: PCTG, ASA

Typ uchytenia: Ukotvené v stene

Údržba

- Čistite obklad mäkkou, mierne vlhkou handričkou
- Pravidelne skontrolujte pevnosť uchytenia
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- V pravidelných intervaloch skontrolujte pevnosť uchytenia a stav nalepených dielov.

Riešenie problémov

- Vešiak nelícuje s obkladom – nastavte výšku otáčaním posuvníka

Likvidácia

Výrobok je vyrobený z recyklovateľného materiálu.

Obal a diely likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka

Záruka: 5 rokov od dátumu kúpy

Zahŕňa výrobné chyby a prasknutie plastových dielov

Nevzťahuje sa na nesprávnu montáž a poškodenie spôsobené nadmernou silou.

Postup montáže

1. Příprava otvoru v obkladu: Na obklad nalepte šablónu pre vyrezanie dielu [A]. Pomocou vykružováku Ø 28 mm vyrežte otvor do obkladu. Následně vyvrtajte do podkladu otvor s hloubkou 72 mm. (Obr. 1, 2)
2. Kontrola otvoru: Do otvoru vložte kontrolný diel [B] a overte správny priemer a hĺbku vyvrtaného otvoru. (Obr. 3)
3. Osadenie vešiaka: Otvor vyplňte montážnym lepidlom. Vložte zostavu vešiaka – diely [C] a [D] – do otvoru. (Obr. 4)
4. Nastavenie hĺbky osadenia: Pomocou montážneho dorazu [E] zatlačte vešiak do správnej polohy pod úroveň obkladu. (Obr. 5)
5. Úprava krycieho dielu z obkladu: Do nástroja [F] vložte vyrezaný kruh z obkladu. Zbrúste jeho hrúbku na 2 mm a následne ho nalepte na čelnú časť vešiaka. (Obr. 6, 7)
6. Odomknutie a finálne nastavenie: Vytiahnutím posuvníka dielu [D] a jeho pootočením dôjde k odomknutiu mechanizmu. Mechanizmus sa odomkne otočením proti smeru šípkov vyznačených na diele [C]. Diel je možné vytiahnuť. Otáčaním push-systému nastavte presné lícovanie s obkladom. (Obr. 8, 9)

